

## Dati tecnici

cod. **K4 - K9**

Kit illuminazione a LED



Kit di illuminazione a LED composto da alimentatore stabilizzato in corrente continua, modulo LED con base magnetica e clip di fissaggio.

cod. LED: M011010J     **IP40**

cod. PSU: A4LED1W    **IP40** dimmerabile

cod. PSU: A7LED1W    **IP40**

**K4LED1W: M011010J + A4LED1W** dimmerabile

**K9LED1W: M011010J + A7LED1W**

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione	3,8 Vdc
Corrente	350 mA dc
Potenza	1W
Classe IEC	II

### CARATTERISTICHE MECCANICHE E OTTICHE

Tipo di LED	Cree XR-E
Numero di LED	1
Durata del LED	50000 h
Luminosità	Concentrata - Max 25Lumen
Colore luce	5000 °K
Modulo LED in ABS	25x25x14mm
Fissaggio	Magnetico
Interruttore	Nell'alimentatore
Grado di protezione	IP40
Colore	Nero

### CARATTERISTICHE DELL'ALIMENTATORE

Codice	Vin	Vout	Iout	W	Dim.
A4LED1W dimmerabile	230 Vac	3,8 Vdc	350mA	1 W	90x55x50mm
A7LED1W	230 Vac	3,8 Vdc	350mA	3,5 W	90x55x50mm

### CODICI ORDINE

M011010J	modulo LED
A4LED1W	alimentatore dimmerabile per M011010J (K4)
A7LED1W	alimentatore per M011010J (K7)

### Distribuzione della luce dalla superficie

H 220mm		H 500mm	
∅ (mm)	lux	∅ (mm)	lux
120	290 lux	200	160 lux
200	230 lux	300	150 lux
250	180 lux	400	140 lux

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della C.C.E.A. srl.