



- Cucitura diritta
- Cucitura a zig-zag
- Orlo invisibile per eseguire orli nascosti
- Punto bambola
- Zig-zag cucito per attaccare elastici e unire tessuti (tipo rammendo)
- Sopraggitto (punto tagliacuci)
- Overlock (punto tagliacuci)
- Nido d'ape per orlare e nello stesso tempo decorare tessuti
- Punto smock per arricciature, bande elastiche e cuciture su elastici in genere
- Zig-zag elastico per maglina
- Cucitura tripla elasticizzata rinforzata per tessuti elastici e per maglina
- 4 ricami a punto pieno tra cui il classico festone
- Asola automatica in 4 tempi
- Rammendo
- Applicazione di cerniere
- Attaccatura di bottoni
- Oratura di tovaglie fazzoletti tende foulard
- Inserimento e attaccatura di elastici ottenendo l'arricciatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante in lega leggera
 Gusci esterni in ABS
 Crochet oscillante in metallo
 Meccanismi interni e ingranaggi in metallo
 Camme punti in materiale plastico speciale anti usura
 Lunghezza del punto: regolabile fino a 4 mm
 Ampiezza dello zig-zag: regolabile fino a 5 mm

Spessore massimo di cucitura: 6 mm
 Velocità massima: 800 giri/minuto
 Reostato per la regolazione continua della velocità
 Peso: kg 7,5
 Dimensioni cm: larghezza 17, lunghezza 38, altezza 31

